4 BKHS 06 T

4-ходовой шаровой кран

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Форма уплотнения 1 - 4	Внутренний конус 24°
Соединение 1 - 4	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Отверстие	Т-образная форма
Ход контакта	0°; 90°; 180°
Температура min.	-10 °C
Температура макс.	80 °C
Защита поверхности	Воронение
Материал	Корпус, шар и переключающий вал из стали Шаровое уплотнение из полиоксиметилена Кольцо круглого сечения из нитрильного каучука



Информация о продукте

Соединительная резьба	M 18x1,5	**Для наружного Ø трубы**	10 mm
DN*	6	**перекрытие**	положит. (закрыт)
Рабочее давление, бар	PN 500	**LW**	6 mm
Серия	S	**SW**	12 mm
Для наружного Ø трубы	10 mm	**SF***	1.5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

LW = ширина очистки

PN = Номинальное давление (бар)

SW = размер под ключ

SF = коэффициент безопасности

Указания

Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов.Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua