AH NW 10 L 04 MG

Редукционное резьбовое соединение




Обновлено: 04.28.24

Характеристики

| Соединение 1 | Метрическая гаечная резьба |
|--------------------|-----------------------------------|
| Форма уплотнения 1 | Патрубок с режущим кольцом |
| Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 24° |
| Соединение 2 | Метрическая наружная резьба, |
| | цилиндрическая |
| Модель | Редукционное резьбовое соединение |
| Конструкция | прямые |
| Норма | ISO 8434-1 |
| Материал | Латунь |





Информация о продукте

| Серия | L |
|-----------------------|------------|
| Рабочее давление, бар | PN 200 |
| Ø d2 | 6 mm |
| Ø d1 | 12 mm |
| G1 | M 18 x 1,5 |

| G2 | M 12 x 1,5 |
|-----------|------------|
| sw | 14 mm |
| L2 | 28 mm |
| S1 | 22 |
| S2 | 14 |

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

РВ = макс. Рабочее давление (бар)

 \emptyset d1 = наружный диаметр трубы

 \emptyset d2 = наружный диаметр трубы

Комплект поставки

Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом