AKF 08 HL 1

Неподвижная половина отрывной муфты

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Температура минерального масла min.	-40 °C
Температура минерального масла макс.	100 °C
Область применения	Автомобилестроение
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°
Материал	Муфта из стали; корпус из стали, от DN12 их ковкого чугуна.
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Остаточное давление	Возможно соединение под остаточным давлением
Дополнительная информация	Flachdichtende Stößel sorgen für geringe Leckölverluste bzw. Lufteintritt beim Kuppeln. Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet. Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Информация о продукте

DN*	8	**Резьба муфты**	Rd. 32 x 3
Серия	L	**Типоразмер**	1
BD* отсоед.	250 bar	**Рабочее давление**	315 bar
Соединительная резьба	M 16x1,5	**Для наружного Ø трубы**	10 mm
Резьба муфты	Rd. 32 x 3	**SF подсоед.***	4

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

BD отсоед. = Рабочее давление не спаренное

SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

Описание

Отрывные муфты разъединяются автоматически при слишком высокой растягивающей нагрузке, предотвращая тем самым разрыв шлангопроводов.

Дополнительная информация

Вставные толкатели с плоским уплотнением обеспечивают минимальную утечку масла и проникновение воздуха при соединении.Благодаря стабильной конструкции они рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua