AKM 13 HL 3 ME

Втулка отрывной муфты

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Область применения	Автомобилестроение Meiller
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
Область температур	Минерального масла -30° C до 100° C растительного масла -15° C до 80° C

Информация о продукте

DN*	12	**Рабочее давление**	250 bar
Серия	L	**Для наружного Ø трубы**	15 mm
Соединительная резьба	M 22x1,5	**S1**	30
Переборочная резьба	M 38 x 1,5	**S2**	46
Типоразмер	3	**SF***	4

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SF = коэффициент безопасности

Описание

Отрывные муфты разъединяются автоматически при слишком высокой растягивающей нагрузке, предотвращая тем самым разрыв шлангопроводов.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Комплект поставки

С пылезащитой

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua