# **AVM NW 06 S**

# Ввертное резьбовое соединение




Обновлено: 04.28.24

#### Характеристики

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма В
Форма уплотнения 2	Патрубок с режущим кольцом
Соединение 2	Метрическая гаечная резьба
Модель	Ввертное резьбовое соединение
Конструкция	прямые
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие





## Информация о продукте

Ø d2	10 mm
Серия	S
Рабочее давление, бар	PN 630
G1	M 16 x 1,5
G2	M 18 x 1,5
Наружный Ø трубы	10 mm

Наружный Ø трубы	10 mm
Ø d3	21 mm
i	12 mm
SW	22 mm
L2	32 mm
S1	22

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

 $\emptyset$  d2 = наружный диаметр трубы

PN = Номинальное давление (бар)

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

#### Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

## Комплект поставки

Патрубок с накидной гайкой и предварительно монтированным режущим кольцом