

Характеристики

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Форма E |
| Форма уплотнения 2 | Патрубок с режущим кольцом |
| Соединение 2 | Метрическая гаечная резьба |
| Конструкция | прямые |
| Модель | Ввертное резьбовое соединение |
| Норма | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Материал | нержавеющая сталь |



Информация о продукте

| | |
|------------------------------|------------|
| Ø d2 | 22 mm |
| Серия | L |
| Рабочее давление, бар | PN 160 |
| G1 | G 3/8" -19 |
| G2 | M 30 x 2 |
| Наружный Ø трубы | 22 mm |

| | |
|-------------------------|---------|
| Наружный Ø трубы | 22 mm |
| Ø d3 | 21.9 mm |
| i | 12 mm |
| SW | 27 mm |
| L2 | 31.5 mm |
| S1 | 36 |

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

Ø d2 = наружный диаметр трубы

PN = Номинальное давление (бар)

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу

Комплект поставки

Патрубок с накидной гайкой и предварительно смонтированным режущим кольцом