B 196 137-NEI

Уплотнение штока, B-NEI

Обновлено: 05.06.24

Характеристики

Модель	Уплотнение штока
Рабочее давление	400 bar
Скорость скольжения макс.	0.5 m/s
Температура макс.	110 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Водные эмульсии
Монтаж	в закрытых пазах A в открытых пазах B
Материал	(1) уплотнение: армированный тканью нитрильный каучук (2) опорное кольцо: Полиформальдегид / смола на основе полибензотиазола
Применение	Гидравлика

Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,40
250	< 0,20
400	< 0,12



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

Информация о продукте

D	50 mm	**d nom.**	35 mm
d nom.	35 mm	**L**	11.5 mm

Описание

уплотнение с малыми потерями на трение.Очень хорошая герметичность при низком давлении.Простое решение.

Указание по заказу

Возможно использование другого материала: фторкаучук.При особых условиях эксплуатации (жидкость, температура, давление ...), обращайтесь, пожалуйста к нам.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua