BOX 08BS9 Z

Sortimentsbox Usit-ringe, zentriert

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Модель	Самоуплотняющаяся прокладка
Дополнение к модели	с самоцентрированием
Температура min.	-30 °C
Температура макс.	110 °C
Материал	(1) уплотнение: Нитрильный каучук (2) кадмированная или пассивированная углеродистая сталь

BOX 08BS9 M		Menge/ Quantity
08BS9213	M8	25
08BS9216	M10	25
08BS9222	M12	15
08BS9229	M16	15
08BS9232	M18	25
08BS9236	M22	10
08BS9238	M24	10

BOX 08BS9 Z		Menge/ Quantity
08BS920	1/8" BSP	25
08BS921	1/4" BSP	25
08BS923	3/8" BSP	15
08BS925	1/2" BSP	15
08BS926	5/8" BSP	15
08BS927	3/4" BSP	15
08BS930	1" BSP	4

Информация о продукте

Описание

Perfekte Dichtigkeit.Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten im statischen und dynamischen Bereich, bei Drehbewegungen Verwindung unmöglich.Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten je nach Werkstoff.Erhältlich für metrische, Withworth und BSP Gewinde.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua