

Характеристики

Температура макс.	120 °C
Температура min.	-40 °C
Цвет	красный
Продавливающее усилие	48 bar
Особые признаки	Всасывающий и напорный шланг подходит для пива и широкого ассортимента нежирных продуктов питания Не содержит фталатов согласно 1907/2006 / EG (REACH) вакуумплотный 675 мм рт.ст. (26,6 дюймов рт.ст.)
Наружный слой	Синтетическая резина с высокой износостойкостью, озоно- и атмосферостойкостью
Вставка	Высокопрочная синтетическая текстильная прослойка и спираль из стальной проволоки
Допуск	FDA (CFR 21 §177.2600) РЕКОМЕНДАЦИЯ BFR XXI КАТ. 2 DM 21.03.73 E SEGUENTI EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE ЯПОНИИ MHLW, ПРИМЕЧАНИЕ № 370,1959 И № 201,2006 ЗА Санитарный стандарт Класс II RAL REGISTRATION G-74
Внутренний слой	специальная резина из ЭПДМ, без запаха, не содержит токсинов, разрешена для пищевой промышленности, белая
Рабочее давление	16 bar
Область применения	Пищевая промышленность



Информация о продукте

Дюймы	4"
Наружный Ø	120 mm
Внутренний Ø	100 mm

Внутренний Ø	100 mm
Мин. радиус изгиба	450 mm
Толщина стенок	10 mm