

### Характеристики

<b>Температура макс.</b>	120 °C
<b>Температура min.</b>	-40 °C
<b>Цвет</b>	красный
<b>Продавливающее усилие</b>	48 bar
<b>Особые признаки</b>	<p>Всасывающий и напорный шланг подходит для пива и широкого ассортимента нежирных продуктов питания</p> <p>Не содержит фталатов согласно 1907/2006 / EG (REACH)</p> <p>вакуумплотный 675 мм рт.ст. (26,6 дюймов рт.ст.)</p>
<b>Наружный слой</b>	Синтетическая резина с высокой износостойкостью, озоно- и атмосферостойкостью
<b>Вставка</b>	Высокопрочная синтетическая текстильная прослойка и спираль из стальной проволоки
<b>Допуск</b>	<p>FDA (CFR 21 §177.2600)</p> <p>РЕКОМЕНДАЦИЯ BFR XXI КАТ. 2</p> <p>DM 21.03.73 E SEGUENTI</p> <p>EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE</p> <p>ЯПОНИИ MHLW, ПРИМЕЧАНИЕ № 370,1959 И № 201,2006</p> <p>ЗА Санитарный стандарт Класс II</p> <p>RAL REGISTRATION G-74</p>
<b>Внутренний слой</b>	специальная резина из ЭПДМ, без запаха, не содержит токсинов, разрешена для пищевой промышленности, белая
<b>Рабочее давление</b>	16 bar
<b>Область применения</b>	Пищевая промышленность



### Информация о продукте

<b>Дюймы</b>	5/8"
<b>Наружный Ø</b>	27 mm
<b>Внутренний Ø</b>	16 mm

<b>Внутренний Ø</b>	16 mm
<b>Мин. радиус изгиба</b>	55 mm
<b>Толщина стенок</b>	5.5 mm