

Характеристики

Температура макс.	120 °C
Температура min.	-40 °C
Цвет	красный
Продавливающее усилие	48 bar
Особые признаки	<p>Всасывающий и напорный шланг подходит для пива и широкого ассортимента нежирных продуктов питания</p> <p>Не содержит фталатов согласно 1907/2006 / EG (REACH)</p> <p>вакуумплотный 675 мм рт.ст. (26,6 дюймов рт.ст.)</p>
Наружный слой	Синтетическая резина с высокой износостойкостью, озоно- и атмосферостойкостью
Вставка	Высокопрочная синтетическая текстильная прослойка и спираль из стальной проволоки
Допуск	<p>FDA (CFR 21 §177.2600)</p> <p>РЕКОМЕНДАЦИЯ BFR XXI КАТ. 2</p> <p>DM 21.03.73 E SEGUENTI</p> <p>EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE</p> <p>ЯПОНИИ MHLW, ПРИМЕЧАНИЕ № 370,1959 И № 201,2006</p> <p>ЗА Санитарный стандарт Класс II</p> <p>RAL REGISTRATION G-74</p>
Внутренний слой	специальная резина из ЭПДМ, без запаха, не содержит токсинов, разрешена для пищевой промышленности, белая
Рабочее давление	16 bar
Область применения	Пищевая промышленность



Информация о продукте

Дюймы	3"
Наружный Ø	94 mm
Мин. радиус изгиба	330 mm

Мин. радиус изгиба	330 mm
Внутренний Ø	75 mm
Толщина стенок	9.5 mm