

### Характеристики

**Особые признаки** Не содержит фталатов согласно 1907/2006 / EG (REACH)  
вакуумплотный 675 мм рт.ст. (26,6 дюймов рт.ст.)  
Тип Q согласно EN 12115 ( R

**Норма** EN 12115, TRBF131, часть 2

**Область применения** Химическая промышленность

**Внутренний слой** PTFE (политетрафторэтилен)

**Вставка** синтетические текстильные прослойки, оцинкованные спирали из стальной проволоки, медный провод

**Наружный слой** гладкие  
EPDM  
стойкость к истиранию, старению и озону  
с узором  
stoffgemustert

**Цвет** черный

**Температура min.** -40 °C

**Температура макс.** 150 °C

**Допуск** FDA (CFR 21 §177.2600)  
USP XXXII класс VI  
ISO 10993 Разделы 5,10,11:2009  
ЗА Санитарный стандарт Класс II



### Информация о продукте

<b>Наружный Ø</b>	31 mm
<b>Вакуум</b>	0.7 bar
<b>Дюймы</b>	3/4"
<b>Внутренний Ø ном.</b>	19 mm

<b>Внутренний Ø ном.</b>	19 mm
<b>Рабочее давление</b>	16 bar
<b>Продавливающее усилие</b>	64 bar
<b>Мин. радиус изгиба</b>	130 mm