# CR SET

## Комплект медных уплотнительных колец

Обновлено: 04.29.24

### Характеристики

| | |
|---|---|
| **Модель** | Уплотнительное кольцо |
| **Температура min.** | -250 °C |
| **Температура макс.** | 300 °C |
| **Материал** | Медь |

| Bezeichnung Ød1 Ød2 S | Menge/ Quantity | Bezeichnung Ød1 Ød2 S | Menge/ Quantity |
|---|---|---|---|
| CR 6 - 10 - 1,0 | 20 | CR 6 - 12 - 1,0 | 20 |
| CR 8 - 12 - 1,0 | 20 | CR 8 - 14 - 1,0 | 20 |
| CR 10 - 14 - 1,0 | 20 | CR 10 - 16 - 1,0 | 20 |
| CR 12 - 16 - 1,5 | 20 | CR 13 - 20 - 1,5 | 20 |
| CR 14 - 18 - 1,5 | 20 | CR 14 - 20 - 1,5 | 20 |
| CR 16 - 20 - 1,5 | 20 | CR 17 - 22 - 1,5 | 20 |
| CR 18 - 24 - 1,5 | 20 | CR 21 - 26 - 1,5 | 20 |
| CR 22 - 27 - 1,5 | 20 | CR 24 - 30 - 2,0 | 20 |
| CR 24 - 32 - 2,0 | 20 | CR 26 - 32 - 2,0 | 20 |
| CR 27 - 32 - 2,0 | 20 | CR 28 - 36 - 2,0 | 20 |
| CR 30 - 36 - 2,0 | 20 | CR 33 - 39 - 2,0 | 20 |




### Информация о продукте

| | |
|---|---|
| **Размер** | 340mm x 240mm x 60mm |


| | |
|---|---|
| **Размер** | 340mm x 240mm x 60mm |


### Комплект поставки

Состоит из 440 деталей:


Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци




© hansa-flex.com.ua