

### Характеристики

<b>Область температур</b>	+164°C (Насыщенный пар); +95°C (Горячая вода)
<b>Рабочие среды</b>	Горячая вода Пар
<b>Цвет</b>	черный
<b>Рабочее давление</b>	Насыщенный пар макс. 6 bar Горячая вода макс. 18 bar
<b>Особые признаки</b>	high temperature, abrasion and ozone resistance
<b>Наружный слой</b>	SBR / NBR
<b>Вставка</b>	завернутые две текстильные вставки
<b>Внутренний слой</b>	SBR / EPDM, conductive
<b>Область применения</b>	Области использования горячей воды или насыщенного пара



### Информация о продукте

<b>Наружный Ø</b>	37 mm
<b>Внутренний Ø</b>	25 mm
<b>Мин. радиус изгиба</b>	150 mm
<b>Толщина стенок</b>	6 mm

<b>Рабочее давление</b>	6 bar
<b>блок</b>	MTR
<b>Длина рулона</b>	40 m
<b>only per spool</b>	✓

### Указания

Соблюдайте инструкции профессиональных объединений химической промышленности T002; Шлангопроводы. Безопасное применение / 6.3.3 Дополнительные указания по обращению с шлангопроводами для пара и горячей воды. После использования спустить воду или пар.