DBM 393 314

Уплотнительное кольцо для моноблочных поршней DBM

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Модель	Комплект поршневых уплотнительных прокладок
Рабочее давление	300 bar
Скорость скольжения макс.	0.5 m/s
Температура макс.	110 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Водные эмульсии
Монтаж	на моноблочных поршнях A на многоблочных поршнях B
Материал	(2) направляющее кольцо: Полиформальдегид (1) уплотнение: Нитрильный каучук (3) опорное кольцо: Полиэфир
Применение	Гидравлика



Toleranz / Tolerance

D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15



Информация о продукте

D	100 mm	**G**	6.35 mm
L	25.4 mm	**P**	98.31 mm
d nom.	80 mm	**M**	94.15 mm

Описание

Очень хорошая герметичность при низком давлении.простой монтаж.Простое решение.

Указание по заказу

Возможно использование другого материала: фторкаучук.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua