

Характеристики

Область применения	Для подачи сжатого воздуха в строительстве, для компрессоров, шлангопроводов и молотков.
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Норма	DIN 3487
Температура min.	-15 °C
Температура макс.	80 °C
Рабочие среды	Сжатый воздух
Материал	Malleable iron
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
Соединение 2 + 3	Наружная резьба BSP, цилиндрическая



Информация о продукте

DN*	17	G2 + G3	G 3/4" -14
Рабочее давление, бар	PN 10	l	110 mm
G1	G 1" -11	h	100 mm
G2 + G3	G 3/4" -14	SW	41 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

G1 - G3 = резьба соединений 1-3

SW = размер под ключ

Описание

Самоуплотнение; под давлением конусообразная пробка прижимается к корпусу и уплотняет кран. Это предотвращает износ уплотнения.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Комплект поставки

С латунными пробками и ручкой из ковкого чугуна С ограничителем ручки и удалением воздуха