EGTP 501 621 300 A

Втулка поршня, E-GTP

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Скорость скольжения макс.	1 m/s
Удельное давление	35 Н/мм²
Температура макс.	120 °C
Температура min.	-40 °C
Рабочие среды	Минеральное масло
Монтаж	вложить в паз
Материал	Хлопчатобумажная ткань, пропитанная фенольной смолой
Прочность при сжатии согл. DIN 53454 (Н/мм2)	270 N/mm²



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	f8	+0,20 0



Информация о продукте

D	130 mm	**L**	16.2 mm
L	16.2 mm	**d**	120 mm

Указания

Расчет поперечного усилия; F= p x D x L x nF= максимальное поперечное усилие (N)p= максимальное напряжение поверхности (Н/мм2)D x L= проецируемая поверхность (мм2)n= количество колец

Описание

простая обработка паза и монтажмалый коэффициент трения.высокая допустимая нагрузка

Указание по заказу

Изготовление направляющих колец с диаметром от 20 до 1200 мм возможно в кратчайшие сроки.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua