



### Характеристики

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Модель</b>                    | U-образное уплотнение для штока          |
| <b>Рабочее давление</b>          | 400 bar                                  |
| <b>Скорость скольжения макс.</b> | 0.5 м/с                                  |
| <b>Температура макс.</b>         | 80 °C                                    |
| <b>Исполнение</b>                | Метрическая                              |
| <b>Температура min.</b>          | -30 °C                                   |
| <b>Рабочие среды</b>             | Минеральное масло                        |
| <b>Монтаж</b>                    | в закрытых пазах А<br>в открытых пазах В |
| <b>Материал</b>                  | Polyurethane (PUR)                       |
| <b>Применение</b>                | Гидравлика                               |



| Spaltmaß / Clearance |                  |           |
|----------------------|------------------|-----------|
| Druck<br>bar         | e (mm) EU - EU-I |           |
|                      | d < 60 mm        | d > 60 mm |
| 50                   | < 0,40           | < 0,50    |
| 100                  | < 0,30           | < 0,40    |
| 200                  | < 0,20           | < 0,30    |
| 300                  | < 0,15           | < 0,20    |
| 400                  | < 0,10           | < 0,15    |



### Информация о продукте

|          |        |          |        |
|----------|--------|----------|--------|
| <b>d</b> | 150 mm | <b>D</b> | 170 mm |
| <b>D</b> | 170 mm | <b>L</b> | 16 mm  |

### Описание

уплотнение с малыми потерями на трение. высокая стойкость к истиранию Простое решение.

### Указание по заказу

Изготовление уплотнений типа EU с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.