FI SP R 255 A10 V G11/2

Фильтр обратного потока Spin-On Тип 3



Обновлено: 04.27.24

Характеристики

 Исполнение
 в качестве фильтра обратного потока с перепускным клапаном 1,75 бар, без индикатора загрязнения

 Температура min.
 -25 °C


 Температура макс.
 110 °C

 Материал
 Filter head in aluminum Уплотнение: БНК

 Тонкость фильтрации
 10 μm

 Рабочее давление
 12 bar





Информация о продукте

2 x 5390
250 l/min
неорганический
G 1.1/2"
335 mm

С	335 mm
E	129 mm
В	47 mm
A	310 mm
D	130 mm

Омакс - макс. объемный расход

Указания

For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK *** must be used.

Описание

Корпусный фильтр Spin-On для установки на трубопроводыперепад давления для бумажного (Р) фильтрующего элемента макс. 4 барперепад давления для неорганического (А) фильтрующего элемента макс. 4 барРасчет (Qмакс.) для рабочей среды ISO VG 46 при 50°C (30 мм2/c) при Δpges= 0,4 бар

Указание по заказу

другие материалы для фильтров, а также фильтры для других типов масла, других вязкостей или температур поставляются по запросу