


### Характеристики

<b>Изменение длины</b>	от + 2 % до - 4 %
<b>Температура макс.</b>	150 °C
<b>Рабочие среды</b>	Вода Минеральное масло (до + 100 °C) Эмульсии воды и масла
<b>Температура min.</b>	-10 °C
<b>Цвет</b>	синий
<b>Вставка</b>	Одна прослойка в виде оплетки из высокопрочной стальной проволоки
<b>Наружный слой</b>	Экологичная синтетическая резина
<b>Норма</b>	EN 853 1SN
<b>Внутренний слой</b>	Водо-, масло- и жаростойкая синтетическая резина
<b>Область применения</b>	Устройства для очистки под высоким давлением



### Информация о продукте

<b>Наружный Ø пот.</b>	15.7 mm	<b>Мин. радиус изгиба</b>	115 mm
<b>Дюймы</b>	5/16"	<b>Внутренний Ø пот.</b>	8 mm
<b>Размер</b>	5	<b>Рабочее давление</b>	220 bar
<b>Продавливающее усилие</b>	850 bar	<b>DN*</b>	8

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

### Указания

Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.