HK 762 S 050 TKV

Измерительный прибор аналоговый QPT-K

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Применение	измерение объемного расхода
Исполнение	с термометром до 120 °C и соединением для измерения давления M16 x 2 с манометром с клапаном контроля повышения давления, встроенным перегрузочным предохранителем и защитным чемоданом
Рабочая температура макс.	120 °C
Материал	Корпус из высококачественной стали

Информация о продукте

Соединение	G 1"	**Давление макс.**	350 bar
Диапазон измерений	19 - 190 л/мин	**L**	303 mm

Описание

не зависит от положения, с непосредственным считыванием показаний, направление протекания.линейная шкала индикатора в л/минпрочный и нечувствительный к ударам и вибрацииточность ±2 % конечного значения шкалыИдеально подходит для сервисных проверок гидронасосов, агрегатов и приводов мобильного и стационарного гидравлического оборудованияПерегрузочный предохранитель для защиты прибора встроен в клапан контроля повышения давления, срабатывание предохранителя (без выхода масла) при предельном давлении 420 бар

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua