

### Характеристики

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Исполнение</b>       | Моноблочный клапан для установки на трубопроводы |
| <b>Объемный поток</b>   | макс. 150 л/мин (учитывать характеристики)       |
| <b>Рабочее давление</b> | Р, А, В: макс. 220 бар / Т: макс. 80 бар         |
| <b>Соединение</b>       | Р + Т = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"   |



### Информация о продукте

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>Исполнение</b> | 1 секция (A1) |
|-------------------|---------------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>Исполнение</b> | 1 секция (A1) |
|-------------------|---------------|

### Описание

Компактная конструкция Обратный клапан и клапан ограничения давления 90-220 бар, встроенный (клапан требует настройки) Заслонка с засечками для чувствительного управления Возможность только с 1 секцией

### Указание по заказу

Рукоятка заказывается отдельно - 1 рукоятка на секцию! Клапаны имеются в указанной базовой версии. Другие конфигурационные возможности по управлению и типам поршней см. на графике. Пример конфигурации НКВМ150А1:- тип клапана НКВМ150- секция 1 с типом поршня А и управлением 1

### Комплект поставки

без рукоятки (заказывается отдельно)