

### Характеристики

<b>Исполнение</b>	Моноблочный клапан для установки на трубопроводы
<b>Объемный поток</b>	макс. 40 л/мин (учитывать характеристики)
<b>Рабочее давление</b>	Р, А, В: макс. 220 бар / Т: макс. 80 бар
<b>Соединение</b>	Р + Т = G 3/8"; P2 + T2 = G 1/2"; A + В = G 3/8"



### Информация о продукте

<b>I</b>	195 mm	<b>L</b>	230 mm
<b>L</b>	230 mm	<b>Исполнение</b>	5 секц. (4xA1; 1xK16)

### Описание

Компактная конструкция Обратный клапан и клапан ограничения давления 90-220 бар, встроенный (клапан требует настройки) Заслонка с засечками для чувствительного управления Возможность до 7 секций.

### Указание по заказу

Рукоятка заказывается отдельно - 1 рукоятка на секцию! Клапаны имеются в указанной базовой версии. Другие конфигурационные возможности по управлению и типам поршней см. на графике. Пример конфигурации НКВМ40А1L12:- тип клапана НКВМ40- секция 1 с типом поршня А и управлением 1- секция 2 с типом поршня L и управлением 12

### Комплект поставки

без рукоятки (заказывается отдельно)