

### Характеристики

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Исполнение</b>       | Моноблочный клапан для установки на трубопроводы |
| <b>Объемный поток</b>   | макс. 40 л/мин (учитывать характеристики)        |
| <b>Рабочее давление</b> | Р, А, В: макс. 220 бар / Т: макс. 80 бар         |
| <b>Соединение</b>       | Р + Т = G 3/8"; P2 + T2 = G 1/2"; A + В = G 3/8" |



### Информация о продукте

|          |        |                   |                       |
|----------|--------|-------------------|-----------------------|
| <b>I</b> | 265 mm | <b>L</b>          | 300 mm                |
| <b>L</b> | 300 mm | <b>Исполнение</b> | 7 секц. (6xА1; 1xК16) |

### Описание

Компактная конструкция Обратный клапан и клапан ограничения давления 90-220 бар, встроенный (клапан требует настройки) Заслонка с засечками для чувствительного управления Возможность до 7 секций.

### Указание по заказу

Рукоятка заказывается отдельно - 1 рукоятка на секцию! Клапаны имеются в указанной базовой версии. Другие конфигурационные возможности по управлению и типам поршней см. на графике. Пример конфигурации НКВМ40А1L12:- тип клапана НКВМ40- секция 1 с типом поршня А и управлением 1- секция 2 с типом поршня L и управлением 12

### Комплект поставки

без рукоятки (заказывается отдельно)