

Характеристики

| | |
|-------------------------|--|
| Исполнение | 4/2-ходовой или 4/3-ходовой клапан с аварийным ручным управлением |
| Объемный поток | макс. 80 л/мин (учитывать характеристики) |
| Рабочее давление | P, A, B: макс. 350 бар / T: макс. 210 бар |
| Соединение | ISO/Cetop 03 size 6 |
| Крепление | 4 винта с внутренним шестигранником M5x30 12.9 Schraubensatz HKM530 für 1 Grundventil, bei Höhenverkettungen mit Zwischenplatten müssen längere Schrauben entsprechend der jeweiligen Plattenhöhen verwendet werden |
| Степень защиты | IP 65 |



Информация о продукте

| | |
|--|-------------------|
| Вид | 4/3 |
| перекрытие | положит. (закрыт) |
| Номинальное напряжение / род тока | 24 В DC |

| | |
|--|-------------------------------|
| Номинальное напряжение / род тока | 24 В DC |
| Тип поршня | 2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] |
| Исполнение | пружинный возврат в позицию 0 |

Тип поршня Пример: [A/B/PT] = [A закрыт / B закрыт / P+T связано]

Указания

The O-rings (NBR 70° Shore A) for the valve port can be ordered as spare part separately under the following article number: 4 pieces OR9.25-1.78

Описание

Пределы разрывной мощности - см. технические характеристики

Указание по заказу

Другие соединения и исполнения, а также объемные расходы и пределы разрывной мощности по запросу

Комплект поставки

с катушкой, без штекера