


Ходовой клапан NG6, с гидравлическим управлением

Обновлено: 04.30.24

Характеристики

Исполнение	4/2-ходовой или 4/3-ходовой клапан
Объемный поток	макс. 50 л/мин (учитывать характеристики)
Рабочее давление	P, A, B: макс. 350 бар / T: макс. 210 бар
Соединение	ISO/Cetop 03 size 6
Крепление	4 винта с внутренним шестигранником M5x50 12.9 Schraubensatz HKM530 für 1 Grundventil, bei Höhenverkettungen mit Zwischenplatten müssen längere Schrauben entsprechend der jeweiligen Plattenhöhen verwendet werden



Информация о продукте

Вид	4/2	Тип поршня	1 [PB/AT]-[PA/BT]
перекрытие	положит. (закрыт)	Исполнение	2 внешних положения с фиксацией

Тип поршня Пример: [A/B/PT] = [A закрыт / B закрыт / P+T связано]

Указания

The O-rings (NBR 70° Shore A) for the valve port can be ordered as spare part separately under the following article number: 4 pieces OR8.73-1.78

Описание

Гидравлическая настройка с аварийным ручным управлением Мин. управляющее давление 3 бар / макс. управляющее давление 70 бар / рекомендуемое управляющее давление 30 бар Резьба на напорном соединении со стороны управляющего давления IG 1/8"

Указание по заказу

Другие соединения и исполнения по запросу