


Ходовой клапан NG6, с пневматическим управлением

Обновлено: 04.30.24

Характеристики

Исполнение	4/2-ходовой или 4/3-ходовой клапан
Рабочее давление	P, A, B: макс. 350 бар / T: макс. 100 бар
Объемный поток	макс. 50 л/мин (учитывать характеристики)
Соединение	ISO/Cetop 03 size 6
Крепление	4 винта с внутренним шестигранником M5x50 12.9 Schraubensatz HKM530 für 1 Grundventil, bei Höhenverkettungen mit Zwischenplatten müssen längere Schrauben entsprechend der jeweiligen Plattenhöhen verwendet werden



Информация о продукте

Вид	4/2
перекрытие	положит. (закрыт)

Тип поршня	1 [PB/AT]-[PA/BT]
Исполнение	пружинный возврат

Тип поршня Пример: [A/B/PT] = [A закрыт / B закрыт / P+T связано]

Указания

The O-rings (NBR 70° Shore A) for the valve port can be ordered as spare part separately under the following article number: 4 pieces OR8.73-1.78

Описание

Пневматическая настройка с аварийным ручным управлением Мин. пневматическое управляющее давление 2 бар / рекомендуемое пневматическое управляющее давление 12 бар Резьба на напорном соединении со стороны управляющего давления IG 1/8"

Указание по заказу

Другие соединения и исполнения по запросу