


Характеристики

Рабочее давление	макс. 350 бар
-------------------------	---------------



Информация о продукте

Управление	с непосредственной настройкой
Объемный поток макс.	30 l/min
C	45.2 mm
соответствующий ввертный корпус	HK GEH 38 C1020
B	32.5 mm

B	32.5 mm
Резьба для ввинчивания	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B
A	93.2 mm
Исполнение	(2)
Номинальное напряжение / род тока	12 В DC

(1) без аварийного ручного управления

(2) с аварийным ручным управлением

Указания

Внимание! Клапаны типа HKEMDV10N01/NC1 не являются седельными клапанами. Для клапанов HKEMDV08***230AC необходимо использовать штекер постоянного тока HKSP669 Момент затяжки для клапана размером 08 в алюминиевом корпусе: 34-41 Нм Момент затяжки для клапана размером 08 в стальном корпусе: 47-54 Нм Момент затяжки для клапана размером 10 в алюминиевом корпусе: 47-54 Нм Момент затяжки для клапана размером 10 в стальном корпусе: 74-81 Нм Момент затяжки для клапана размером 12 в алюминиевом корпусе: 74-81 Нм Момент затяжки для клапана размером 12 в стальном корпусе: 95-102 Нм

Комплект поставки

с катушкой, без штекера