# HK GR33 2C 018 F2AC4 F D



# **Шестеренный насос Размер 2, снижение уровня** шума

Обновлено: 05.04.24

#### Характеристики

Исполнениеgear pump BG 2, European<br/>Standard, low noiseОкружность центров отверстий<br/>на напорной стороне30 / M6Окружность центров отверстий40 / M8


на стороне всасывания

Материал

Корпус: алюминий

Передний фланец, торцевая крышка: стальное литье





#### Информация о продукте

р2макс.	250 bar
VFU	18 cm <sup>3</sup>
р1макс.	205 bar
р3макс.	270 bar
Направление вращения	правовращающий

Направление вращения	правовращающий
В	54.6 mm
A	120.2 mm
Частота вращения min.	500 r/min
Частота вращения макс.	3000 r/min

VFU = рабочий объем за об

р1 = постоянное давление

р2 = рабочее давление

р3 = предельное давление

# Указания

Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter auf der Welle: 40 Nm

## Описание

Европейский стандартный насос – посадочный размер 96,2 х 71,5 – Ø 36,5 – конический вал 1:8 – фланцевое соединениеБлагодаря особому зубчатому зацеплению достигается минимальное уровень шума этими насосами. (Для сравнения: Стандартный шестеренный насос – от 65 до 75 дБ; шестеренный насос НК GR33 – от 47 до 57 дБ; показатели действительны в диапазоне частоты вращения 500-3000 об/об/мин)

## Указание по заказу

Другие модификации насосов поставляются по запросу