HK SP CAE 230RC

HANSA/FLEX

Катушка для клапана с электроуправлением НК DKE

Обновлено: 05.05.24

Характеристики

соответствующие штекеры HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668



Информация о продукте

Номинальное напряжение +/- 10 %	230 V RC	Средняя потребляемая мощность	36 W
Номинальное напряжение / род тока	230 B AC	Для типа клапана	HK DKE DC

Указания

В катушках переменного тока потребление тока в фазе пуска значительно выше чем в фазе поддержания напряжения. Поэтому не допускается их эксплуатация без магнитного сердечника, т.к. тогда возникает опасность перегрева и катушка может перегореть. Аналогичный эффект возникает, если клапаны с электромагнитами переменного тока эксплуатируются с очень высокой частотой повторения импульсов (вкл / выкл). При этом катушки часто находятся в диапазоне высокого потребления тока и также могут перегреться. В этих случаях рекомендуется применение катушек с резистивно-емкостной защитой со штекером постоянного тока. В катушках постоянного тока в процессе выключения могут возникать очень высокие пики напряжения. Поэтому мы рекомендуем использовать с этими катушками штекеры с блоком схемной защиты. Момент затяжки крепежных гаек катушки электромагнита: ± 3Нм

Указание по заказу

Другие типы катушек по специальному запросу

Комплект поставки

с кольцом круглого сечения