HK SP COE 230AC

Катушка для клапана с электроуправлением HKDH

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

соответствующие штекеры	HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668, HKSP669 (штекер постоянного тока)

Информация о продукте

Номинальное напряжение +/- 10 %	230 В перем. тока	**Среднее потребление тока**	0.25 A
Средняя потребляемая мощность	58 W	**Для типа клапана**	HK DHE AC

Указания

В катушках переменного тока потребление тока в фазе пуска значительно выше чем в фазе поддержания напряжения. Поэтому не допускается их эксплуатация без магнитного сердечника, т.к. тогда возникает опасность перегрева и катушка может перегореть. Аналогичный эффект возникает, если клапаны с электромагнитами переменного тока эксплуатируются с очень высокой частотой повторения импульсов (вкл / выкл). При этом катушки часто находятся в диапазоне высокого потребления тока и также могут перегреться. В этих случаях рекомендуется применение катушек с резистивно-емкостной защитой со штекером постоянного тока.В катушках постоянного тока в процессе выключения могут возникать очень высокие пики напряжения. Поэтому мы рекомендуем использовать с этими катушками штекеры с блоком схемной защиты.Момент затяжки крепежных гаек катушки электромагнита: ± 3НмДля электромагнитных катушек Тип RC используются выпрямительные штекеры HKSP669.

Указание по заказу

Другие типы катушек по специальному запросу

Комплект поставки

с кольцом круглого сечения

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua