HK VS 2 24M 2010

Набор с вакуумным насосом

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Информация о продукте

Напряжение	24 В	**Электрическое соединение**	зажимы батареи и штекер
Потребляемая мощность	4.5 A	**Объемный поток макс.**	25 l/min
Электрическое соединение	зажимы батареи и штекер	**Насос**	регулируемый

Указания

Внимание: Продолжительность включения < 60 минут

Описание

Комплексное решение для выполнения чистых и безвредных для окружающей среды работ на гидравлических установках:- проверка на герметичность гидравлических установок посредством подключения к штуцеру вентиляции бака- снижение утечки во время ремонтных работ на гидравлических установках посредством понижения давления в системе (в случае близкого расположения к резервуару после демонтажа обязательно использовать заглушки)- при замене элементов всасывающего фильтра, расположенного ниже уровня масла- при разрыве трубопровода во время эксплуатации машин и установок для предотвращения утечки- при замене шлангопроводов или трубопроводов ниже уровня маслаНет необходимости для спуска маслаПониженное давление до -780 мбОпции: источник питания 230 В AC / 12 В DC или 230 В AC / 24 В DCРазмеры чемодана: Ш=235 мм / Д=185 мм / В=48 мм

Комплект поставки

в алюминиевом чемоданеэлектр. спиральный кабель с клеммами длиной 1,5 м (растягивается до 6 м)вакуумметрпереключатель вкл/выклвоздухоотсасывающий шланг с муфтой для подсоединения к бакунасос 12 В DC или 24 В DC

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua