

## Характеристики

<b>Область применения</b>	Хорошо подходит для использования в технологии газа
<b>Исполнение</b>	с параллельным гофрированием одностенный обычное гофрирование
<b>Материал шланга</b>	нержавеющая сталь 1.4541
<b>Оплетка</b>	1 оплетка из 1.4301
<b>Норма</b>	DIN EN ISO 10380
<b>Температура min.</b>	-200 °C
<b>Температура макс.</b>	550 °C
<b>Температура</b>	только для шланга
<b>Допуск</b>	Approval for all gases according to DVGW Worksheet G 260, DIN 3384



## Информация о продукте

<b>Ø ID</b>	40 mm	<b>Радиус изгиба, динамический</b>	480 mm
<b>Ø AD</b>	54 mm	<b>Рабочее давление при 20°C (стат.)</b>	30 bar
<b>Допуски Дв / Дн</b>	0.5 mm	<b>Вес на м</b>	1.2 kg
<b>Радиус изгиба, статический</b>	100 mm	<b>Выпускаемая длина (м)</b>	от 10 до 12

## Указания

Для значений давления следует учитывать динамические и термические уменьшающие коэффициенты. Приведенные значения давления относятся только к шлангам.

## Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу