

### Характеристики

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Температура макс.</b>  | 70 °C   |
| <b>Рабочие среды</b>      | Вода  |
| <b>Температура min.</b>   | -25 °C  |
| <b>Цвет</b>               | черный  |
| <b>Вставка</b>            | Высокопрочная синтетическая текстильная прослойка и спираль из стальной проволоки |
| <b>Наружный слой</b>      | Синтетическая резина  |
| <b>Внутренний слой</b>    | Синтетическая резина  |
| <b>Область применения</b> | Всасывающие и напорные системы низкого давления<br>Промышленность и строительство |



### Информация о продукте

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>Дюймы</b>                 | 5"      |
| <b>Продавливающее усилие</b> | 30 bar  |
| <b>Наружный Ø</b>            | 144 mm  |
| <b>Мин. радиус изгиба</b>    | 650 mm  |
| <b>Вакуум</b>                | 0.8 bar |
| <b>Толщина стенок</b>        | 8.5 mm  |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Толщина стенок</b>    | 8.5 mm |
| <b>Внутренний Ø пот.</b> | 127 mm |
| <b>Рабочее давление</b>  | 10 bar |
| <b>блок</b>              | Reel   |
| <b>Длина рулона</b>      | 40 m   |
| <b>only per spool</b>    | ✓      |