

## 3/2 and 5/2-way spool valves with NAMUR style interface

Обновлено: 05.01.24

### Характеристики

<b>Рабочие среды</b>	Air, neutral gases, filtered
<b>Рабочее давление</b>	1.5 - 8 bar
<b>Рабочая температура</b>	+5 °C to +50 °C
<b>Подключение к электросети</b>	Plug connector PG 9
<b>Корпус</b>	Aluminium
<b>Уплотнение</b>	Нитрильный каучук



### Информация о продукте

<b>Напряжение</b>	24 V DC
<b>Port 1</b>	G 1/4"
<b>Соединение 3 + 5</b>	G 1/4"

<b>Соединение 3 + 5</b>	G 1/4"
<b>DN</b>	8
<b>Расход ном.</b>	1370 l/min

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Pilot-operated 3/2 and 5/2-way spool valves with threaded ports and a NAMUR style interface. Combines high-quality design with a low price. By adding the conversion plate supplied with each valve, the device can be adapted to a 3/2-way function. The valve is turned on by a continuous signal. Turning off causes the piston to be returned to its initial position under pressure. Includes a manual operator as standard.