

## 5/2-way pilot valves, manually operated, with long wing lever

Обновлено: 04.30.24

### Характеристики

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Область температур</b>        | -10 °C to +60 °C  |
| <b>Рабочее давление</b>          | 2.5 - 10 bar (monostable) 1.0 - 10 bar (bistable Max. vacuum 10 bar (external pilot air)) |
| <b>Расход 6 бар и 5 бар</b>      | 400 NI/min  |
| <b>Расход 6 бар и 10 бар</b>     | 550 NI/min  |
| <b>Корпус клапана</b>            | Алюминий  |
| <b>Пружина</b>                   | Special steel   |
| <b>Поршни</b>                    | алюминий  |
| <b>Уплотнение</b>                | Нитрильный каучук   |
| <b>Дополнительная информация</b> | Wichtiger Hinweis: Stecker im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte separat mitbestellen.   |



### Информация о продукте

|                   |        |                            |              |
|-------------------|--------|----------------------------|--------------|
| <b>Соединение</b> | G 1/8" | <b>Управление</b>          | бистабильный |
| <b>Символ</b>     | 10     | <b>Положения включения</b> | 2            |

### Указания

Прочие данные только по запросу.\*3 valve positions only in conjunction with a second way valve.

### Дополнительная информация

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.