

### Характеристики

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>мин. рабочее давление</b> | 2.5 bar (monostable), 1.0 bar (bistable)   |
| <b>Область температур</b>    | -10 °C to +60 °C   |
| <b>Рабочее давление</b>      | 2,5 - 10 bar (monostable) 1,0 - 10 bar (bistable) vacuum up to 10 bar (external pilot air) |
| <b>Расход 6 бар и 5 бар</b>  | 400 NI/min (G 1/8), 750 NI/min (G 1/4), 1560 NI/min (G 3/8), 3200 NI/min (G 1/2)           |
| <b>Расход 6 бар и 10 бар</b> | 550 NI/min (G 1/8), 1100 NI/min (G 1/4), 2150 NI/min (G 3/8), 4600 NI/min (G 1/2)          |



### Информация о продукте

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>Соединение</b> | G 1/8"  |
| <b>Напряжение</b> | 24 V DC |
| <b>DN</b>         | 5       |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| <b>DN</b>                     | 5       |
| <b>Функция</b>                | 5/3-way |
| <b>Номер схемы соединений</b> | 39      |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

### Указания

Прочие данные только по запросу.