

## Glycerine-filled pressure gauges, connection radial on bottom

Обновлено: 05.01.24

### Характеристики

<b>Тип</b>	213.40
<b>Исполнение</b>	Манометры с трубчатой пружиной с глицериновым наполнением
<b>Применение</b>	For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy, do not have high viscosity and do not crystallise
<b>Класс качества</b>	1,0
<b>Температура среды</b>	Max. 60 °C
<b>Температура окружающей среды</b>	-20 °C to +60 °C
<b>Стрелочный механизм</b>	Copper alloy
<b>Корпус</b>	Pressed brass
<b>Уплотнительное кольцо буртика</b>	CrNi steel
<b>Смотровое стекло</b>	Plexiglass
<b>Чувствительный элемент</b>	Copper alloy (Ø 63), Copper alloy CrNi steel 1.4571 ≥ 100 bar (Ø 100)



### Информация о продукте

<b>Диапазон измерений</b>	0 - 16.0 bar	<b>Ø</b>	100 mm
<b>Ø</b>	100 mm	<b>Соединение</b>	G 1/2"

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Для точек замеров с высокими динамическими сжимающими нагрузками и вибрациями