# K- 07 20 07 09

## Glycerine-filled pressure gauges, CrNi steel type

Обновлено: 05.04.24

### Характеристики

| | |
|---|---|
| **Тип** | 233.30 |
| **Применение** | For gaseous or liquid, corrosive and crystallising mediawhich do not have high viscosity, also in corrosive atmosphere |
| **Исполнение** | Glycerine-filled Bourdon-tube pressure gauge, CrNi steel type, with solid baffle wall and blow-out (safety housing) |
| **Класс качества** | 1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm) |
| **Температура среды** | max. +100 °C |
| **Температура окружающей среды** | -20 °C to +60 °C |
| **Корпус** | CrNi steel |
| **Смотровое стекло** | Laminated safety glass Ø 63 = Polycarbonate |

### Информация о продукте

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Диапазон измерений** | 0 - 40.0 bar | **Ø** | 63 mm |
| **Ø** | 63 mm | **Соединение** | G 1/4" |

### Указания

Прочие данные только по запросу.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци



© hansa-flex.com.ua