

## Характеристики

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Тип</b>                          | 232.30  |
| <b>Применение</b>                   | For gaseous or liquid, corrosive and crystallising media which do not have high viscosity, also in corrosive atmosphere |
| <b>Исполнение</b>                   | Bourdon-tube pressure gauge, CrNi steel type, with solid baffle wall and blow-out (safety housing)                      |
| <b>Класс качества</b>               | 1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm)   |
| <b>Температура окружающей среды</b> | -40 °C bis 60 °C  |
| <b>Температура среды</b>            | max. +200 °C  |
| <b>Корпус</b>                       | CrNi steel  |
| <b>Смотровое стекло</b>             | Laminated safety glass Ø 63 = Polycarbonate   |



## Информация о продукте

|                           |             |                   |        |
|---------------------------|-------------|-------------------|--------|
| <b>Диапазон измерений</b> | 0 - 4.0 bar | <b>Ø</b>          | 63 mm  |
| <b>Ø</b>                  | 63 mm       | <b>Соединение</b> | G 1/4" |

## Указания

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Safety version with more fracture-resistant separating wall