

### Характеристики

<b>Тип</b>	S-10
<b>Напряжение</b>	Non-stabilised 10/30 V DC voltage
<b>Подключение к электросети</b>	With right-angle connector acc. to DIN EN 175301-803 A
<b>Степень защиты</b>	IP 65 acc. to EN 60529
<b>Выходной сигнал</b>	4 to 20 mA, 2-wire
<b>Нелинейность</b>	0.2% of span
<b>Температура среды</b>	-30 °C to +100 °C
<b>Температура окружающей среды</b>	-20 °C to +80 °C
<b>Корпус</b>	CrNi steel 1.4571
<b>Детали, контактирующие с измеряемой средой</b>	CrNi steel 1.4571
<b>Дополнительная информация</b>	Weitere Messbereiche auf Anfrage Druckmessumformer mit frontbündiger Membrane zur Messung von hochviskosen und kristallinen Medien auf Anfrage.



### Информация о продукте

<b>Диапазон измерений</b>	0 - 1.0 bar	<b>Резьба</b>	G 1/2
---------------------------	-------------	---------------	-------

### Описание

Standard type for universal applications. Suitable for electronic pressure measurements in the low and high-pressure ranges.

### Дополнительная информация

Further measuring ranges on request Pressure converter with flush-mounted membrane for measuring highly viscous and crystalline media on request.