# K- 07 20 10 34

## Pressure transmitters, accuracy 0.2% of span

Обновлено: 05.02.24

### Характеристики

| | |
|---|---|
| **Тип** | S-10 |
| **Напряжение** | Non-stabilised 10/30 V DC voltage |
| **Подключение к электросети** | With right-angle connector acc. to DIN EN 175301-803 A |
| **Степень защиты** | IP 65 acc. to EN 60529 |
| **Выходной сигнал** | 4 to 20 mA, 2-wire |
| **Нелинейность** | 0.2% of span |
| **Температура среды** | -30 °C to +100 °C |
| **Температура окружающей среды** | -20 °C to +80 °C |
| **Корпус** | CrNi steel 1.4571 |
| **Детали, контактирующие с измеряемой средой** | CrNi steel 1.4571 |
| **Дополнительная информация** | Weitere Messbereiche auf Anfrage Druckmessumformer mit frontbündiger Membrane zur Messung von hochviskosen und kristallinen Medien auf Anfrage. |

### Информация о продукте

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Диапазон измерений** | 0 - 4.0 bar | **Резьба** | G 1/2 |

### Описание

Standard type for universal applications. Suitable for electronic pressure measurements in the low and high-pressure ranges.

### Дополнительная информация

Further measuring ranges on requestPressure converter with flush-mounted membrane for measuring highly viscous and crystalline media on request.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци



© hansa-flex.com.ua