

### Характеристики

|   |  |
|---|--|
| <b>Тип</b>  | S-10   |
| <b>Напряжение</b>                                 | Non-stabilised 10/30 V DC voltage  |
| <b>Подключение к электросети</b>                  | With right-angle connector acc. to DIN EN 175301-803 A   |
| <b>Степень защиты</b>                             | IP 65 acc. to EN 60529   |
| <b>Выходной сигнал</b>                            | 4 to 20 mA, 2-wire   |
| <b>Нелинейность</b>                               | 0.2% of span   |
| <b>Температура среды</b>                          | -30 °C to +100 °C  |
| <b>Температура окружающей среды</b>               | -20 °C to +80 °C   |
| <b>Корпус</b>                                     | CrNi steel 1.4571  |
| <b>Детали, контактирующие с измеряемой средой</b> | CrNi steel 1.4571  |
| <b>Дополнительная информация</b>                  | Weitere Messbereiche auf Anfrage<br>Druckmessumformer mit frontbündiger Membrane zur Messung von hochviskosen und kristallinen Medien auf Anfrage. |



### Информация о продукте

|                           |              |               |       |
|---------------------------|--------------|---------------|-------|
| <b>Диапазон измерений</b> | 0 - 16.0 bar | <b>Резьба</b> | G 1/2 |
|---------------------------|--------------|---------------|-------|

### Описание

Standard type for universal applications. Suitable for electronic pressure measurements in the low and high-pressure ranges.

### Дополнительная информация

Further measuring ranges on request Pressure converter with flush-mounted membrane for measuring highly viscous and crystalline media on request.