K- 07 20 10 39

Pressure transmitters, accuracy 0.2% of span

Обновлено: 05.02.24

Характеристики

Тип	S-10
Напряжение	Non-stabilised 10/30 V DC voltage
Подключение к электросети	With right-angle connector acc. to DIN EN 175301-803 A
Степень защиты	IP 65 acc. to EN 60529
Выходной сигнал	4 to 20 mA, 2-wire
Нелинейность	0.2% of span
Температура среды	-30 °C to +100 °C
Температура окружающей среды	-20 °C to +80 °C
Корпус	CrNi steel 1.4571
Детали, контактирующие с измеряемой средой	CrNi steel 1.4571
Дополнительная информация	Weitere Messbereiche auf Anfrage Druckmessumformer mit frontbündiger Membrane zur Messung von hochviskosen und kristallinen Medien auf Anfrage.

Информация о продукте

Диапазон измерений	0 - 40.0 bar	**Резьба**	G 1/2

Описание

Standard type for universal applications. Suitable for electronic pressure measurements in the low and high-pressure ranges.

Дополнительная информация

Further measuring ranges on requestPressure converter with flush-mounted membrane for measuring highly viscous and crystalline media on request.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua