

Характеристики

| | |
|--|--|
| Тип | S-10 |
| Напряжение | Non-stabilised 10/30 V DC voltage |
| Подключение к электросети | With right-angle connector acc. to DIN EN 175301-803 A |
| Степень защиты | IP 65 acc. to EN 60529 |
| Выходной сигнал | 4 to 20 mA, 2-wire |
| Нелинейность | 0.2% of span |
| Температура среды | -30 °C to +100 °C |
| Температура окружающей среды | -20 °C to +80 °C |
| Корпус | CrNi steel 1.4571 |
| Детали, контактирующие с измеряемой средой | CrNi steel 1.4571 |
| Дополнительная информация | Weitere Messbereiche auf Anfrage Druckmessumformer mit frontbündiger Membrane zur Messung von hochviskosen und kristallinen Medien auf Anfrage. |



Информация о продукте

| | | | |
|--------------------|---------------|--------|-------|
| Диапазон измерений | 0 - 160.0 bar | Резьба | G 1/2 |
|--------------------|---------------|--------|-------|

Описание

Standard type for universal applications. Suitable for electronic pressure measurements in the low and high-pressure ranges.

Дополнительная информация

Further measuring ranges on request Pressure converter with flush-mounted membrane for measuring highly viscous and crystalline media on request.