K- 07 20 10 48

Pressure transmitters (CrNi steel 1.4404)

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Тип	A-10
Напряжение	8 - 30 V
Подключение к электросети	With right-angle connector acc. to DIN EN 175301-803 A
Степень защиты	IP 65 acc. to EN 60529
Выходной сигнал	4 to 20 mA, 2-wire
Нелинейность	0.5% of span
Температура окружающей среды	0 °C to +80 °C
Температура среды	0 °C to +80 °C
Корпус	CrNi steel 1.4404
Детали, контактирующие с измеряемой средой	CrNi steel 1.4404
Дополнительная информация	Weitere Messbereiche auf Anfrage Druckmessumformer mit Ausgangssignal 0 - 10 V, 0 - 5 V und weitere auf Anfrage.

Информация о продукте

Диапазон измерений	0 - 2.5 bar	**Резьба**	G 1/4

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Standard type for universal applications. Suitable for electronic pressure measurements in the low and high-pressure ranges.

Дополнительная информация

Further measuring ranges on requestPressure converter with output signal 0 - 10 V, 0 - 5 V and others on request.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua