


## Oil-mist lubricators with metal bowl and metal sight dome

Обновлено: 04.19.26

### Характеристики

<b>Входное давление</b>	Max. 16 bar (polycarbonate bowl / bowl guard), Max. 25 bar (metal bowl)
<b>Температура окружающей среды</b>	Max. 60 °C
<b>Температура среды</b>	Max. 60 °C
<b>Уплотнение</b>	Нитрильный каучук
<b>Корпус</b>	Die-cast zinc, painted silver
<b>Капельная насадка</b>	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
<b>Марка масла</b>	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
<b>Измерение расхода воздуха</b>	At P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
<b>Дополнительная информация</b>	Bedienungsanleitung auf Anfrage



### Информация о продукте

<b>Резьба</b>	G 1 1/2
<b>Расход пот.</b>	9000 l/min
<b>C</b>	70 mm

<b>DN</b>	45
<b>A</b>	125 mm
<b>D</b>	232 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

### Описание

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure.

### Дополнительная информация

User manual on request