

## »MDR 5« pressure switches, without unloading valve / on/off switch / motor protection circuit, with flange 1/4

### Характеристики

Температура среды	-5 °C to +80 °C
макс. давление выключения	16 bar
Коммутационная способность	5.5 kW
Вид контакта	NC (3-pole)
Степень защиты	IP 54
Дополнительная информация	Max. Schalthäufigkeit 120 (elektrisch), 600 (mechanisch) Achtung: Für diesen Schalter ist ein thermisches, 3-poliges Überströmrelais mitzubestellen. Ansonsten ist die Ein-/Ausschaltmechanik nicht funktionsfähig.



### Информация о продукте

Подключение системы сжатого воздуха	G 1/2	Диапазон регулировки	2,5 - 16,0 bar
-------------------------------------	-------	----------------------	----------------

### Указания

Прочие данные только по запросу. G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)

### Описание

Three-phase version

### Указание по заказу

For use on devices that have to be vented whenever they are turned off, either because of safety regulations or for technical reasons. The pneumatic devices are disconnected from the system and simultaneously vented each time they are shut off.

### Дополнительная информация

Max. operating cycles 120 (electrical), 600 (mechanical) Important: A thermal, 3-pole overcurrent relay must be ordered together with these switches. Without this relay, the on/off mechanism does not work.