

## Distributors with 2 quick disconnect couplings DN 7.2, brass, male

Обновлено: 05.03.24

### Характеристики

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Рабочее давление</b>          | 0 - 35 bar  |
| <b>Корпус</b>                    | Brass   |
| <b>Температура среды</b>         | -20 °C to +100 °C   |
| <b>Дополнительная информация</b> | Sicherung und Dichtung:<br>Industrieklebstoff, mittelfest<br>Kupplungen und Verteiler sind auch einzeln lieferbar.<br>Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten. |



### Информация о продукте

|                   |            |                                  |            |
|-------------------|------------|----------------------------------|------------|
| <b>Соединение</b> | G 1/2 male | <b>Муфта</b>                     | K-07350026 |
| <b>Муфта</b>      | K-07350026 | <b>состоит из распределителя</b> | K-07404017 |

### Указания

Прочие данные только по запросу. Couplings and distributors are also available separately

### Описание

1, 2 or 3-way distributor pieces made of brass, pre-assembled with quick disconnect coupling DN 7.2. Available with threaded connection inside or outside or nipple for adaptation into an existing quick disconnect coupling DN 7.2 to DN 7.8.

### Дополнительная информация

Lock and seal: industrial glue, mid hardened Couplings and distributors are also available separately