

Quick disconnect couplings DN 2.7, nickel-plated brass, male

Обновлено: 05.03.24

Характеристики

| | |
|--|---|
| Рабочее давление | 0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating) |
| Температура среды | -20 °C to +100 °C |
| Корпус, втулка, корпус клапана | Nickel-plated brass |
| Пружина, пружинное стопорное кольцо, шары | stain less steel |
| Уплотнение | Нитрильный каучук |
| Дополнительная информация | Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten. |



Информация о продукте

| | |
|--------------------|-----------|
| Расход пот. | 165 l/min |
| SW | 9 mm |

| | |
|-------------------|----------|
| Соединение | M 5 male |
| Длина | 26 mm |

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

One-hand quick disconnect coupling, one side sealing, extremely compact, with a large bore and a small pressure drop. Ideal for: Medical & Dental equipment, instrumentation and control, laboratory equipment, chemical applications, small tools, analysis, miniature pneumatics, engineering.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.